

- `rm 1/4$â` é™æ-†ä»¶ã€,`
- `cp 1/4$â`¶[æ-†ä»¶ã€,`
- `mv 1/4$ç§»âš` æ^-é†â`1/2âæ-†ä»¶ã€,`
- `mkdir 1/4$â`â»°ä, €ä, °æ-°ç»@â1/2•ã€,`
- `rmdir 1/4$â` é™æä, €ä, °ç°ç»@â1/2•ã€,`

ç¬—ä”éf”â`†i1/4šé†â@šâ`è3/4“â...¥â’CEè3/4“â†°

é†â@šâ`è3/4“â...¥â’CEè3/4“â†°â...è@,æ, °æžšâ`¶[â`1/2ä»¶çš,,è3/4“â...¥æ¥æ°â’CEâ`1/2ä»¶çš,,è3/4“â†°âž»â`ã€,

è|é†â@šâ`è3/4“â...¥i1/4CEæ, °â`ä»¥ä1/2ç” << èçç@—ç¬—|ã€ä3/4â|,i1/4CEä»¥ä, <â`1/2ä»¶â°† input.txt æ-†ä»¶ã€çš,,è3/4“â...¥é†â@šâ`â`° cat â`1/2ä»¶i1/4š

cat < input.txt

è|é†â@šâ`è3/4“â†°i1/4CEæ, °â`ä»¥ä1/2ç” > èçç@—ç¬—|ã€ä3/4â|,i1/4CEä»¥ä, <â`1/2ä»¶â°† 1s â`1/2ä»¶çš,,è3/4“â†°é†â@šâ`â`° output.txt æ-†ä»¶ã€i1/4š

ls > output.txt

ç¬—â...éf”â`†i1/4šé«~ç°šâ`1/2ä»¶è;CEæš€æœ`

ä,€æ—|æ, °æžCEæ;â°†â`1/2ä»¶è;CEçš,,â`ÿ°ç;€çÿÿè`†i1/4CEæ, °â`±â`ä»¥â`1/4€âš<æžçç’œæ’ é«~ç°šçš,,â, »éœ`ã€èç™ä°â, »éœ`âCE... æ<¬â1/2ç””â`1/2ä»¶è;CEæ †âç—â’CEâ,æ°ã€â^â»°â’CEâ1/2ç””â`«âã€â1/2ç”” shell è,,šæœ—è†âš`æ%øšè;CEä»»âš;ä»¥âšèš€â†³â,,èšâ`1/2ä»¶è;CEé—@éœ`ã€,

ä»¥ä, <æ`â, €ä°æ, °â`ä»¥ç””æ¥â°†èš€é«~ç°šâ`1/2ä»¶è;CEæš€æœ`çš,,èµ,,æ°i1/4š

- [Apple çš..ç»^ç«~ç””æ`æCE†â—](#)
- [Linux æ-†æ;€é;¹ç»@çš,, Bash â`â|è€...æCE†â—](#)
- [GNU Bash æ%ø<â†CE](#)

â`1/2ä»¶è;CEæ`ä, €ä, °â`1/4°â¶çš,,â`¥â...i1/4CEâ`ç””â°žè†âš`æ%øšè;CEä»»âš;ã€èš€â†³é—@éœ`â¹¶æ%øšè;CEâ,,çšâ...¶[â»-æ“â1/2œã€ ,âœ`æœ-æCE†â—â,i1/4CEæ`ä»-ä,°æ, °æâ3/4â°†âœ` macOS ä,â1/2ç””â`1/2ä»¶è;CEâ...¥é—æ%ø€éœ€çš,,äç;æ`ã€ ,æ`ä»-è1/4“âš±æ, °ç»çç»æžçç’â’CEâ°†èš€æ’â¶šæœ%øâ...³â`1/2ä»¶è;CEâšÿèf1/2çš,,äç;æ`ã€,

<https://zh.commandline.wiki/how-to-use-the-command-line-in-macos-a-comprehensive-guide-for-beginners/>